

TECHNICEL[®]-RYWALIT DUO DICHTBAND

Dichtband mit selbstklebendem Streifen zur dauerelastischen Abdichten von Dusch- und Badewannen an die Flächenabdichtung, Normenkonform nach DIN 18534. Schallmindernd, vermeidet Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Geeignet für alle Technicel - Rywalit Verbundsysteme.



ANWENDUNGSBEREICHE

Zum universellen Abdichten von Dusch- und Badewannen aus emaillierten Stahl und Kunststoff an die Verbundabdichtung. Ein Abdichten hinter Dusch- und Badewannen entfällt.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Vor dem anbringen des Technicel DUO Dichtbandes die Ränder von Dusch- und Badewannen mit einem geeigneten Reinigungsmittel von allen haftmindernden Substanzen wie Öl, Fett oder Schutzfolien befreien. Die Anschlüsse des DUO Dichtbandes an Wand und Boden müssen ebenflächig, tragfähig, fest, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Dusch- und Badewannen sollten bereits vor der Installation ausgerichtet werden.

VERARBEITUNG:

Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden. Den rückseitigen Silikonstreifen Zug um Zug abziehen und das Dichtband faltenfrei an den Wannenrand ankleben. Es ist auf eine sorgfältige, vollflächige Verklebung des Butylstreifens an den Wannenrand zu achten. Das Dichtband ist ohne Stoßüberlappungen einzusetzen. Nachdem das Dichtband auf die Dusch- bzw. Badewanne vollständig aufgebracht wurde, kann diese montiert werden. Hierbei muß die Wanne sicher, fachgerecht und standfest aufgestellt werden. Abschließend das Technicel DUO Dichtband in die Rywalit Verbundabdichtung einarbeiten. Beim Einbau einer barrierefreien Duschwanne (Fliesen und Wannenrand bündig) und dem Anbinden des Technicel DUO Dichtbandes auf einen Estrich, ist der Klebestreifen evt. am unteren Ende des Wannenrandes anzusetzen. Bei einem offenen Ende der Badewanne an einer Wand, ein Stück des Wannen-Dichtbandes (ca. 15cm Länge) senkrecht ankleben, um so den senkrechten

Anschluß an das Technicel-Rywalit Abdichtungsband zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Leichte und schnelle Verarbeitung.
- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Vlieskaschiert zum optimalen Anschluß an die Technicel / Rywalit Verbundabdichtung
- ▶ Wasserdichte Einbindung von Dusch- und Badewannen in die Flächenabdichtung
- ▶ Keine Abdichtung hinter oder unter Dusch- oder Badewannen
- ▶ Dichtband mit einseitigem Selbstklebestreifen

HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN:

Das Technicel DUO Dichtband Rywalit ist verträglich mit allen Technicel - Rywalit Verbundabdichtungen.

TECHNISCHE DATEN:

Technicel - Rywalit DUO Dichtband

Länge:	10m
Stärke:	0,7mm
Breite:	120mm
Breite Klebestreifen:	18-20 mm
Lagerung:	Bei trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

- ▶ Alkalibeständig
- ▶ Chemikalienbeständig
- ▶ Siliconbeständig, altert und verrottet nicht

LIEFERFORM

10m Rolle

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 8/18
Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.