


RYWALIT® DM

DICHTUNGSMITTEL

Flüssiges Mörtelzusatzmittel zur Herstellung von wasserundurchlässigen Außenputz, Mauermörtel, Estrich, etc., wirkt plastifizierend und verbessert die Haftung des Mörtels



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rywalit Dichtungsmittel ist ein Mörtel- und Putzdichtungsmittel mit stark plastifizierenden Eigenschaften. Es macht den Mörtel wasserundurchlässig, verhindert bluten und entmischen. Die Frost- und Chemikalienbeständigkeit wird verbessert. Rywalit Dichtungsmittel verbessert die Verarbeitbarkeit und die Haftung des Mörtels. Es enthält keine korrosionsfördernden Stoffe.

VERARBEITUNG

Rywalit Dichtungsmittel wird dem Mörtel über das Anmachwasser zugegeben.

Dosierung - Mörtel: 1% vom Bindemittelgewicht, d.h. 1 Gew.-Teil Dichtungsmittel auf 40 Gew.-Teile Wasser.

Hinweis Vor Verwendung ist eine Eignungsprüfung erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Rywalit Dichtungsmittel

Farbe	gelblich
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³
Form	flüssig
Verarbeitungstemperatur	über +5°C
Dosierung	1 GT Dichtungsmittel auf 40 GT Wasser ca. 1 % vom Bindemittelgewicht
Lagerung	frostfrei, mind. 2 Jahre in verschlossenem Originalgebinde lagerfähig

LIEFERFORM

5 Liter Kanister

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12
Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.