TECHNICEL®-RYWALIT BANDE DÉTANCHÉITÉ DUO

Bande dÉtanchéité pourvue dÉun ruban autoadhésif pour le colmatage durablement élastique des baignoires et receveurs de douche avec le jointage de surfaces conformément à la norme DIN 18534. Produit insonorisant conçu pour prévenir la formation de ponts acoustiques entre les bords de baignoire et le corps du bâtiment.
Produit adapté à tous les systèmes de liaison Technicel É Rywalit.

DOMAINES DÉAPPLICATION :

Produit conçu pour le colmatage universel des raccords de douche et de baignoire en matière synthétique et en acier émaillé. Plus de travaux d'étanchement laborieux derrière les baignoires et receveurs de douche.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avant de procéder à l'application de la bande d'étanchéité DUO Technicel, il convient d'éliminer, à l'aide d'un agent de nettoyage approprié, toute trace d'huile, de graisse ou de film de protection susceptible d'affecter défavorablement l'adhérence du produit aux bords des baignoires et receveurs de douche. Les raccords de toute bande d'étanchéité DUO avec les murs ou planchers concernés se doivent d'être plans, résistants, solides, indéformables et exempts de toute substance susceptible d'en affecter l'adhérence. Il convient d'aligner les baignoires et receveurs de douche avant de procéder à leur installation.

MISE EN ÉUVRE :

Couper la bande d'étanchéité à la longueur requise. Peler progressivement la dorsale en silicone tout en collant la bande d'étanchéité, sans faire de pli, le long des bords de la baignoire ou du receveur de douche. Il faut veiller à un collage soigneux et intégral du ruban de butyle le long des bords de la baignoire ou du receveur de douche. Lors de la pose de cette bande d'étanchéité, il faut veiller à l'absence de chevauchement des extrémités. Après l'application de cette bande d'étanchéité le long des bords de la baignoire ou du receveur de

douche, il convient de procéder à son montage. Pour ce faire, il faut s'assurer que la baignoire ou le receveur de douche est correctement monté(e) sur un socle ou un plancher stable. À ce stade, il convient d'incorporer la bande d'étanchéité DUO Technicel dans le complexe d'étanchéité Rywalit.

Lors du montage d'un receveur de douche accessible sans entrave (carrelage et bords du receveur affleurants) et de la jonction de la bande d'étanchéité Technicel DUO avec une chape, il faut veiller, le cas échéant, à poser le ruban adhésif à partir de l'extrémité inférieure des bords du receveur de douche.

En cas d'extrémité ouverte de la baignoire considérée le long d'un mur, il faut coller à la verticale un morceau de bande d'étanchéité (d'une longueur de 15 cm environ) afin de garantir une jonction verticale satisfaisante avec la bande d'étanchéité Technicel-Rywalit.

PROPRIÉTÉS :

- Mise en œuvre simple et rapide
- Produit doublé de non-tissé autorisant une jonction optimale avec le complexe d'étanchéité Technicel / Rywalit
- Absence de colmatage derrière ou sous les baignoires ou receveurs de douche
- Produit prêt à l'emploi
- Encastrement étanche à l'eau de baignoires et receveurs de douche dans le complexe d'étanchement superficiel
- Bande d'étanchéité pourvue d'un ruban autoadhésif d'un seul côté.

CONSEILS DOEXÉCUTION DES TRAVAUX ULTÉRIEURS :

La bande d'étanchéité DUO Technicel est compatible avec tous les complexes d'étanchéité Technicel / Rywalit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Technicel - Rywalit DUO Dichtband	
Longueur :	rouleau de 10 m
Épaisseur	0,7mm
Largeur	120mm
Largeur du ruban adhésif	18-20 mm
Entreposage	24 mois dans son emballage conservé au sec

- Résistance aux alcalis
- Résistance aux produits chimiques
- Résistance à la silicone, au vieillissement et à la pourriture

FORMAT DE LIVRAISON

rouleau de 10 m

CONSIGNES DÊ'EMPLOI

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 8/18

Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.