TECHNICEL®-RYWALIT RUBAN DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Ruban de protection autocollant pour protéger le plan dOétanchéité en cas de réfection nécessaire de joints, avec double tissage et tube central pour augmenter la résistance à la coupure. Tissu mince et léger, flexible et résistant aux alcalins.

DOMAINES DOAPPLICATION:

Convient pour la réalisation de coins verticaux et horizontaux, comme protection contre la coupure dans le cas d'étanchéité composite, ainsi que comme protection contre la coupure dans le cas de joints de bord de baignoire. Satisfait aux exigences de la norme DIN 18534

PRÉPARATION DU SUPPORT:

D'étanchéité composite servant de support doit être suffisamment sèche et dépoussiérée.

MISE EN OEUVRE:

Découper le ruban de protection contre les coupures Technicel à la bonne dimension, retirer le film de protection et coller au centre dans le joint de coin vertical ou horizontal de la surface colmatée. Le ruban de protection contre les coupures Technicel peut également être utilize pour réaliser les raccords de douches et baignoires.

CONSEILS POUR LES TRAVAUX ULTÉRIEURS:

La colle à carrelage peut ensuite être directement appliquée et les carreaux posés dans la colle. Avant de sceller les angles avec un mastic silicone ad hoc, il est recommandé de placer un cordon rond dans les angles.

ÉLIMINATION:

Les résidus portent le point vert et peuvent être éliminés via le système dual en Allemagne.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT:

Technicel - Rywalit Schnittschutzband	
Largeur:	50mm
ENTREPOSAGE:	24 mois dans l'emballage conservé au frais et au sec.

FORMAT DE LIVRAISON

Rolle de 10m

CONSIGNES DÊ'EMPLOI

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 8/18

Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.