


RYWALIT® SG 3 Bau- und Hobbygips

Schnell abbindender Baugips, für den Innenbereich.



Anwendungsgebiete

Rywalit® SG 3 ist ein schnell erhärtender Gipsbinder mit hohen Festigkeiten, einem guten Haftvermögen, abriebfest, feuerhemmend für die manuelle Verarbeitung.

Rywalit® SG 3 ist geeignet für Installations- und Ausbesserungsarbeiten, zum Setzen von Eckschutzleisten, Putzprofilen und Elektrodosen, im Innenbereich.

Untergrund und Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig und staubfrei sein.

Verarbeitung

Rywalit® SG 3 in einen sauberen Eimer einstreuen und unter Zugabe von Wasser mit der Kelle oder Gipsspachtel zu einer klumpenfreien, homogenen Masse anrühren. SG 3 ist schnellerhärtend. Nur so viel Material anmischen, wie in der Verarbeitungszeit von ca. 8 Minuten, verarbeitet werden kann.

Lieferform

3 kg Beutel.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten lagern.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.