# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 010213

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011(Bauproduktenverordnung)

Für das Produkt **Rywalit MBM Flex Schnell Mittelbettmörtel grau**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**DIN EN 12004**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter klebeoffener Zeit. Erfüllt die Anforderungen C2 FTE nach DIN EN 12004**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**

**Raestruperstr. 3**

**D-48231 Warendorf**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, was von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle NPA Dortmund hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich der wesendlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach System 3 vorgenommen.**

**Kennnummer: 0432** **Prüfbericht Nr.: 220007065-08**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung 6 Std. | ≥ 0,5 N/mm² | EN 12004 |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 1,0 N/mm² | EN 12004 |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | ≥ 1,0 N/mm² | EN 12004 |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm² | EN 12004 |
| Haftzugfestigkeit nach Frost- / Tauwechsel-Lagerung | ≥ 1,0 N/mm² | EN 12004 |

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht zutreffend**

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lutz Trüschler, Geschäftsführer der Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Warendorf, 17.06.2013

Ort, Datum der Ausstellung

(Unterschrift)

In|du|strie
GEMEINSAM. ZUKUNFT. LEBEN.