


RYWALIT® SG 3 Bouw- en hobbypleister

Snel afbindende bouwgips voor binnentoepassingen.



Toepassingsgebieden

Rywalit® SG 3 is een snel uithardend gipsbindmiddel met een hoge sterkte, goede hechting, slijtvast en brandvertragend voor manuele verwerking.

Rywalit® SG 3 is geschikt voor installatie- en reparatiewerkzaamheden en voor het plaatsen van hoekbeschermers, gipsprofielen en stopcontacten. Enkel voor binnen.

Ondergrond en ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig en stofvrij zijn.

Verwerkingsrichtlijnen

Strooi Rywalit® SG 3 in een schone emmer en meng, door toevoeging van water, met een spaan of pleisterspatel tot een klontervrije en homogene massa.

SG 3 is een snel uithardend. Meng slechts zoveel materiaal als er verwerkt kan worden binnen de verwerkingstijd van ca. 8 minuten.

Verpakkingswijze

3 kg zak.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag

Beschermen tegen weersinvloeden, koel en droog bewaren op houten planken.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.