Fiche de données de sécurité
Selon 1907/2006 (CE)
Date de publication/révision: 12.01.2010
Nom de la substance/préparation: Rywalit Lastodicht
(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung:)

1. Dénomination commerciale : **Rywalit Lastodicht**

Utilisation étanchéification

Fabricant : **Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**
Raestruper Str. 1
D-48231 Warendorf Tél. : +49 (0) 2581 / 80-76/77 Fax:+49 (0) 2581 / 61331

Numéro d'appel en cas d'urgence : Voir : Fabricant
ou centre anti-poison le plus proche
par ex. Berlin Tél. : +49-30-3035 -3466/ -2215/ -3436

2. Identification des dangers

3. Composition

Caractérisation chimique :
Dispersion aqueuse de polymère avec charges inertes

Composants dangereux :

4. Premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas de maux de tête ou d'étourdissement, transporter la victime à l'air libre.
En cas de contact avec la peau :
Irritation cutanée uniquement en cas de contact direct et prolongé. Laver minutieusement avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements imprégnés du produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht.
En cas de contact avec les yeux :
Rincer immédiatement, minutieusement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin.
En cas d'ingestion :
Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction :
Eau, mousse, dioxyde de carbone.
Danger particulier résultant de la préparation en tant que telle, de ses produits de combustion ou des gaz produits :
En cas d'incendie se forme le gaz de combustion dangereux suivant : monoxyde de carbone (CO)
Dans certaines conditions de combustion, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas à exclure.
Équipement de protection particulier pour la lutte contre l'incendie :
En cas d'incendie, porter une protection respiratoire.
Informations supplémentaires :
Le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht est une dispersion aqueuse et, en tant que telle, est en elle-même ininflammable.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Mesures de protection individuelle :
Forme avec l'eau un revêtement glissant.
Mesures de protection de l'environnement :
Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol, l'eau ou les canalisations.
Méthode de nettoyage/élimination :
Ramasser le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht avec un instrument approprié. Recueillir les eaux usées contenant la dispersion et les déposer dans un bassin d'épuration.
Évacuer la substance recueillie conformément aux prescriptions, voir point 13.

7. Manipulation et stockage

Manipulation
Précautions pour la manipulation :
En cas de manipulation et de stockage conformes, aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Précautions pour la lutte contre l'incendie et l'explosion :
Aucune mesure particulière nécessaire.

Stockage
Exigences concernant les lieux de stockage et les récipients :
Le produit doit être stocké dans un endroit frais et exempt de gel. Ne pas laisser les récipients ouverts. Les récipients en aluminium, en cuivre ou en alliage contenant du cuivre ne doivent pas être utilisés.
Classe de stockage : 12 Liquides ininflammables

8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle

Remarques sur la conception des installations techniques :
Veiller à ce que le poste de travail soit suffisamment ventilé conformément aux prescriptions de prévention des accidents existantes.
Valeurs limites à surveiller au poste de travail :
Ne contient aucune quantité pertinente de substances avec des valeurs limites à surveiller au poste de travail.
Protection individuelle
Protection respiratoire :
Porter un équipement de protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante ou de pulvérisation.
Protection des mains :
Utiliser des gants étanches au produit en cas de contacts répétés ou prolongés.
Protection des yeux :
Port de lunettes de protection recommandé.
Protection du corps :
Porter des vêtements de protection étanches à l'eau en cas de risque de projections de quantités importantes.

9. Propriétés physico-chimiques

Aspect : pâteux
Couleur : variable
Odeur : neutre

Changement d'état :	Température	Valeur	Unité	Méthode/remarque
- Point d'ébullition/zone d'ébullition :		env. 100 à 1023	°C mbar	(eau)
- Point d'éclair :		non applicable	°C	
- Pression de vapeur :	à 20 °C	env. 23	hPa	(eau)
- Densité :	à 20 °C	env. 1,5	g/cm³	
- pH	à 20 °C	env. 9		
- Viscosité :	à 20 °C	env. 13 000	mPa·s	

10. Stabilité et réactivité

Décomposition thermique :
Aucune décomposition en cas d'utilisation conforme.
Réactions dangereuses :
Pas de réaction dangereuse connue.
Autres informations :
La dispersion est stable dans la mesure où les conditions de stockage mentionnées au point 7 sont respectées.

11. Informations toxicologiques

Dans la mesure où le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht est manipulé et utilisé de manière conforme, nous n'avons constaté à ce jour, d'après notre longue expérience et les informations à notre disposition, aucun élément indiquant une atteinte à la santé.

12. Informations écologiques

Le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht ne doit pas pénétrer dans l'eau ou les canalisations sans traitement préalable. Il peut être éliminé en grande partie par adsorption par des boues activées à partir de la phase aqueuse. Dans la mesure où le produit est introduit dans une station d'épuration biologique adaptée, aucune perturbation de l'activité de dégradation des boues activées n'est à attendre.

13. Considérations relatives à l'élimination

Produit La dispersion et les eaux usées contenant la dispersion ne doivent pas être évacuées directement dans l'eau et les canalisations. Elles doivent être préparées dans des stations d'épuration et de coagulation adaptées.

Code de déchet : 08 04 10
Nom des déchets : Déchets du produit d'étanchéité et de l'adhésif à l'exception de ceux classés sous 08 04 09.

Emballages souillés
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum. Ils peuvent ensuite être réutilisés après un nettoyage adapté.

14. Informations relatives au transport

Le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht n'est pas une substance dangereuse au sens des prescriptions pour le transport.
Le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht doit être transporté sans être soumis au gel.

15 Informations règlementaires

Étiquetage selon les directives CE :
Le produit d'étanchéité Rywalit Lastodicht n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage selon les directives CE / le décret sur les substances dangereuses

Prescriptions nationales
Classification selon VbF : N'est pas soumis au décret sur les liquides inflammables.
Classe de dangerosité pour l'eau WGK I (faiblement dangereux pour l'eau).
Autres prescriptions, limitations et interdictions :
Les mesures de précautions habituelles à prendre avec les produits chimiques sont à respecter.

16. Autres informations

Les présentes données se basent sur l'état actuel de nos connaissances et ne représentent aucune garantie de propriétés. Le respect des lois et dispositions est sous la propre responsabilité de l'utilisateur de notre produit.