

RYWALIT® TIEFENGRUND LF PRIMER

Oplosmiddelvrij fijn dispersiemiddel voor het gronderen en versterken van alle minerale ondergronden, op wand en vloer, voor binnen en buiten



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Rywalit Tiefengrund LF is geschikt voor beton, poreus beton, pleisterwerk, metselwerk, kalkzandsteen, cementvloeren, gipsondergronden, gipsplaten en gipsbouwplaten voor het aanbrengen van cementlijm en cementegalisatie- en uitvlakmassa's, en als voorstrijkmiddel voor Rywalit lastodicht.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Voor vochtafsluitende versterking en grondering van alle zuigende, korrelende en poreuze ondergronden. Rywalit Tiefengrund LF kenmerkt zich door de diepe inwerking. Rywalit Tiefengrund LF is algemeen toepasbaar, verbetert de hechting, droogt kleurloos op en bevat geen oplosmiddelen.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, stevig en schoon zijn en moet vrij zijn van olie en stoffen die de hechting tegengaan.

VERWERKING

Rywalit Tiefengrund LF is gebruiksklaar en wordt verzadigd en gelijkmatig aangebracht met een rol, plafondkwast of spuitapparaat. Bij sterk zuigende ondergronden moet na het drogen (ca. 2-3 uur) een tweede laag worden aangebracht. Extreem korrelende en broze ondergronden kunnen niet voldoende worden versterkt en moeten daarom worden verwijderd. Rywalit Tiefengrund LF mag niet worden verwerkt bij een ondergrondtemperatuur lager dan + 5 °C. Opslag Rywalit Tiefengrund LF is gevoelig voor vorst en mag niet worden opgeslagen bij een temperatuur lager dan + 5 °C. De verpakkingen moeten koel en beschermd tegen hitte worden opgeslagen. Rywalit Tiefengrund LF is in de afgesloten verpakking max. 1 jaar houdbaar. Veiligheidsinstructies Rywalit Tiefengrund LF niet op de huid laten opdrogen. Wanneer er spatten in de ogen komen, grondig uitspoelen met water. Wanneer de oogirritaties niet verdwijnen (binnen enkele minuten), onmiddellijk een oogarts raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Rywalit Tiefengrund LF

Verbruik	ca. 150-250 ml/m ² (afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond)
Consistentie	vloeibaar
Kleur	roze tint
Basis	acrylharsdispersie
Oplosmiddel	oplosmiddelvrij
Aanbrengwijze	strijken, rollen, spuiten
Wachttijd tussen 2 lagen	2-3 uur
Droogtijd	6 tot 24 uur
Verwerkingstemperatuur	hoger dan + 5 °C.

VERPAKKING

Ton 1l, 5l, 12l, 30l en 200 l

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen (verkrijgbaar op eenvoudig verzoek).



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.